



# BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE

So entsorgen Sie Bau- und Abbruch-  
abfälle richtig & sicher

UNSER  
KUNDENSERVICE  
FÜR SIE

Bau- und Abbruchabfälle bestehen aus verschiedenen Stoffen und Abfallarten, die bei sämtlichen Bau-, Abriss- oder Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden anfallen. Sie bestehen aus mineralischen und nicht-mineralischen Materialien.

**Daher hat die Dorr Unternehmensgruppe für die unterschiedlichsten anfallenden Abfallarten immer eine passende Lösung – fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne. Garantiert professionell, sauber, schnell und zu fairen Preisen!**

Die bundesweit gültige Fassung der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) für Bau- und Abbruchabfälle sieht vor, dass im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft das bestehende Verwertungspotenzial weitgehend ausgeschöpft und wertvolle Rohstoffe und Ressourcen geschont werden sollen.

Bei Fragen zur Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen wenden Sie sich bitte an:

 **0831 59 117-17**

 **vertrieb@dorr.de**









## WICHTIG: SORTENREINE SAMMLUNG DER BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE

Um Kosten zu sparen, sammeln Sie Ihre Bau- und Abbruchabfälle bitte **sortenrein** und **ohne Verschmutzungen** soweit möglich. Bei der ordnungsgemäßen Durchführung helfen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter.

**Gerne stellen wir Ihnen dafür das geeignete Sammelgefäß bereit.**



## Bau- und Abbruchabfälle werden zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung nach folgenden Kriterien eingestuft:

BEZEICHNUNG	UNTERKLASSEN	
Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik	Klasse 1: gemischt ohne Störstoffe	
	Klasse 2: gemischt mit Störstoffen bis zu einem Anteil in Summe von 20% Volumen	
Baustoffe auf Gipsbasis und nicht recyclefähiger Bauschutt Gipsreste, Rigips, Rigipsplatten, Gipskartonplatten und Ytong-Steine		
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle*: Mineralische Abfälle (max. 5%) vermischt mit Bauholz, Holzresten und Spänen, Glasresten, Altmetall und Altschrott, Kabelresten, Kabel und Rohren aus PVC und Plastik, Tapete und Tapetenresten, Teppichresten, Gipskartonresten und Kunststoffen.		
Dämmmaterial** nur sortenrein in reissfeste und staubdichte Säcke verpackte Mineralwolle-Isolierungen		
Dämmstoffe aus Polysterol (HBCD-haltig)** Mit Anhaftungen von Heraklith, Putzreste und Gipskarton		
Altholz A IV ** Mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz und Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Kategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann		
Teerhaltige Dachpappe **		
Asbesthaltige Baustoffe ** nur in entsprechend zugelassenen Kunststoffsäcken (Big Bag) verpackte Fassadenplatten, Wellplatten und Eternitplatten		

\* Störstoffe sind einzelne Fehlwürfe wie: Holz, Papier, Pappe, Kartonagen, Folien, Kunststoffe, Teppiche.

\*\* Für gefährliche Bau- und Abbruchabfälle ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Nachweisverfahren (eANV) erforderlich. Um die Schadstoffbelastung im Vorfeld zu klären ist im Einzelfall eine Untersuchung notwendig.

Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen zur Entsorgung:



Dorr GmbH & Co. KG  
Unterwanger Str. 8  
87439 Kempten (Allgäu)



0831 59 117-17



www.dorr.de